

Permafix 1486

Nettoyant pour têtes mélangeuses et bassins de fusion



Description du produit

Permafix 1486 est un liquide clair à point d'éclair élevé pour nettoyer les têtes mélangeuses et les bassins de fusion des machines de traitement PUR. Convient uniquement aux pièces de machine et bassins de fusion et non pas au nettoyage de pièces d'œuvre.

Caractéristiques techniques

Viscosité	55-65 mm ² /s
Densité	1,13 g/cm ³

Conditionnement

Numéro d'article	220519			
Récipient	Bidon			
Contenu	4.5 Kg			

Couleur

Incolore

Conservation

Au moins 12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage n'ayant pas été ouvert et pour un stockage au frais (+10°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage. Protéger le bidon contre le gel.

Mise en œuvre

1. Chauffer le bassin de colle à la température de service de 180-190°C et ôter les restes de colle à fusion.
2. Verser du nettoyant dans le bassin de colle et chauffer à 180-190°C. S'il s'agit d'appareils d'application au rouleau, fermer la bavette de dosage au cours du nettoyage et faire fonctionner le rouleau applicateur.
3. En fonction du degré d'encrassement, le nettoyant doit rester dans le bassin de colle au moins 1 heure à 180-190°C. Ensuite, les incrustations peuvent être détachées avec une spatule.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.