

Permafix 1487

Liquide de rinçage et de remise en état



Description du produit

Liquides de rinçage et de remise en état des outils de travail avec lesquels on traite 1K de prépolymère PUR. Pour étanchéifier les têtes doseuses et les têtes de pulvérisation.

Caractéristiques techniques

Base	Agent mouillant
Viscosité	150 mPas
Densité	1.04 g/cm ³

Mise en œuvre

Verser du liquide obturant dans un bac en acier inoxydable et tremper les têtes d'application et les buses d'application dans le liquide obturant. On évite ainsi, que de l'humidité puisse pénétrer dans les buses et ne durcisse la colle. Selon l'utilisation, le liquide doit être remplacé 1 fois par semaine.

Conditionnement

Numéro d'article	220520			
Récipient	Bidon			
Contenu	5 Kg			

Couleur

Incolore

Conservation

Au moins 12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage n'ayant pas été ouvert et pour un stockage au frais (+10°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.