

Permafix 1488

Agent de séparation



Description du produit

Permafix 1488 est un agent de séparation sans huiles et sans silicones pour les surfaces de pression et les dispositifs d'encollage. Il est compatible avec les teintures et vernis et ne décolore pas les surfaces de placage.

Propriétés

- Sans huiles ni silicones
- Très bonne compatibilité avec les teintures et vernis
- Pas de décoloration des surfaces de placage
- Convient également pour des températures supérieures à 120° C

Caractéristiques techniques

Viscosité	pâteux
Densité	0.95 g/cm ³

Conditionnement

Numéro d'article	220521			
Récipient	Seau			
Contenu	5 Kg			

Couleur

Blanc

Mise en œuvre

Une mince couche de l'agent de séparation Permafix 1488 doit être uniformément appliquée avec un pinceau ou un chiffon sur la plaque de pressage à chaud, les accessoires en métal, les applicateurs de colle, etc. (de préférence chauds)

Nettoyage

Les plaques de pressage et les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau.

Conservation

Au moins 12 mois à partir de la date de fabrication dans l'emballage n'ayant pas été ouvert et pour un stockage au frais (+10°C à +25°C) et au sec. Bien refermer après usage. Protéger le récipient contre le gel.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.