

Permafix 1489

Agent de séparation pour colles PUR - liquide

Agent de séparation pour la colle de construction en bois



Description du produit

Permafix 1489 est un agent de séparation pulvérisable et sans silicone pour les colles à base de PUR. Il a été spécialement développé pour les applications dans la construction en bois et empêche l'adhérence de la colle sur différents supports. Ainsi, les salissures dues aux résidus de colle peuvent être facilement éliminées mécaniquement.

Propriétés

Convient pour les outils, les pièces de machines, les appareils, les presses, etc. ainsi que pour les métaux et les matières plastiques les plus divers. Ne pas mélanger avec la colle.

Utilisation

- Sans silicone
- Utilisation verticale et horizontale
- Convient à différents supports

Caractéristiques techniques

Base	Solvant
Viscosité	liquide
Densité	0.78g/m ³

Conditionnement

Numéro d'article	219870			
Récipient	Bidon			
Contenu	4 Kg			

Couleur

Blanc

Conservation

Au moins 18 mois à partir de la date de production dans un endroit frais (+15°C à +25°C) et sec. Bien refermer après usage.

Mise en œuvre

Appliquer Permafix 1489 directement sur la surface concernée à l'aide d'un pistolet, d'un pinceau ou d'un chiffon non pelucheux.

A noter

Nous recommandons le port de gants et de lunettes de protection appropriés. Bien agiter ou remuer avant l'utilisation.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.