

Permafix 1549

Nettoyant pour adhésif thermofusible en polyuréthane



Description du produit

Le Permafix 1549 est un nettoyant pour les adhésifs thermofusibles réactifs en polyuréthane utilisés sur des machines de laminage de surfaces. Le nettoyant organique détache les résidus d'adhésif sur les rouleaux applicateurs. Le nettoyant doit être utilisé avant que la machine ne soit mise à l'arrêt. La viscosité du Permafix 1549 est très faible dans son état fondu.

Caractéristiques techniques

Base	Sel organique
Point de fusion	+70°C
Valeur pH	5.6
Densité (25°C)	1.1 g/cm ³
Conditionnement	Flocons

Conditionnement

No. d'article	220535		
Récipient	Fût		
Contenu	120 Kg		

Couleur

Blanc

Durée de conservation

Au moins 12 mois à partir de la date de production si le stockage est au frais (de +15°C à +25°C) et au sec. Resserrer les récipients entamés.

Mise en œuvre

Le Permafix 1549 doit être appliqué comme suit:

1. Réduisez l'écart entre le rouleau de mesure et le rouleau applicateur à zéro.
2. Posez une boîte plate sous les rouleaux pour collecter les déchets d'adhésif thermofusible. Laissez les rouleaux effectuer une rotation vers l'arrière.
3. Arrêtez les rouleaux lorsqu'ils sont propres.
4. Ajoutez le nettoyant et activez les rouleaux pendant 10 à 15 minutes.
5. Arrêtez et retirez les rouleaux.
6. Essuyez les rouleaux à l'aide d'un chiffon.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en œuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en œuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.