

Permafix 291



Ruban à béton en tissu à mailles grossières

Ruban en tissu à béton pour masquer et protéger à l'intérieur et à l'extérieur. Etanchement et fixation de tubes dans les domaines chauffage/ventilation/sanitaire. Pour attacher et fixer dans le domaine du transport. Utilisation polyvalente dans le métier du bâtiment. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux intempéries	 résistant à l'eau et aux solvants

Description du produit

Ruban en tissu doublé de polyéthylène; enduit d'un adhésif puissant.

Propriétés

- haute adhésivité
- facile à détacher
- facile à dérouler
- hydrofuge
- bonne résistance à l'abrasion
- adhésif non corrosif
- résistance élevée à la rupture

Caractéristiques techniques

Support	tissu coton doublé de PE
Adhésif	Caoutchouc naturel
Epaisseur du ruban	0.22 mm
Adhésivité sur l'acier	3.70 N/cm
Charge de rupture	35 N/cm
Allongement à la rupture	20%
Résistance à la température	-50°C à +65°C
Température d'utilisation	+10°C à +45°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m / d'autres largeurs sur demande

N° d'art.	29499	5951	5952	23331	5182	5183
Largeurs	25 mm	44 mm	50 mm	25 mm	44 mm	50 mm
Rouleaux/carton	36	24	24	36	24	24
Couleurs	bleu	bleu	bleu	jaune	jaune	jaune

Couleurs

bleu, jaune

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Attention lors d'applications sur du béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit.