

Permafix 355

Treillis d'armature, 110 g/m²

En tant que couche de tissu sur l'intégralité de la surface ou seulement localement lors de crépissage intérieurs et extérieurs.



Description du produit

Tissu d'armature de fibres de verre.

Propriétés

- résistant aux alcalis
- insensibles à l'humidité
- résistant au déplacement

Caractéristiques techniques

Dimension des mailles	7 x 7 mm
Poids	110 g/m ²
Résistance à la rupture	trame 1780 N/5cm chaîne 1600 N/5cm
Stabilité au vieillissement	très bonne

Conditionnement

Rouleaux de 100 m

Largeur du rouleau violett 10 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 cm
 orange 33 / 50 / 100 cm
 d'autres largeurs sur demande

Couleur

violett, orange

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.