

Permafix 357

Treillis d'armature, 165 g/m²

En tant que couche de tissu sur l'intégralité de la surface ou seulement localement lors de crépissage intérieurs et extérieurs.



Description du produit

Tissu d'armature de fibres de verre.

Propriétés

- résistant aux alcalins
- insensibles à l'humidité
- résistant au déplacement
- testé selon ETAG No. 004

Caractéristiques techniques

Dimension des mailles	7 x 7 mm
Poids	165 g/m ²
Résistance à la rupture	trame 1800 N/5cm chaîne 1850 N/5cm (testé selon ETAG No. 004)
Stabilité au vieillissement	très bonne

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

Largeur du rouleau 100 cm
d'autres largeurs sur demande

Couleur

blanc, orange, rouge

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.