

Permafix 390

Bande de renforcement, autcollante

Bande de renforcement pour le masticage de joints de plaques et de fissures.



Description du produit

Tissu d'armature de fibres de verre.

Propriétés

- résistant aux alcalis et aux UV
- insensibles à l'humidité
- résistant au déplacement

Caractéristiques techniques

Dimension des mailles	3 x 3 mm
Poids	64 g/m ²
Epaisseur	0.2 - 0.3 mm
Résistance à la rupture	trame >600 N/5cm chaîne >700 N/5cm
Elongation à la rupture	4 %
Résistance aux UV	très bonne
Stabilité au vieillissement	très bonne

Conditionnement

<u>Largeur de bande</u>	<u>longueur/rouleau</u>	<u>rouleaux/carton</u>
5 cm	20 m	48 rlx.
5 cm	50 m	24 rlx.
5 cm	90 m	24 rlx.
10 cm	25 m	30 rlx.
10 cm	50 m	12 rlx.
10 cm	90 m	12 rlx.
15 cm	25 m	12 rlx.

Couleur

blanc

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.