

Permafix 445



Ruban en tissu, Gaffer

Ruban en tissu universel déchirable à la main, pour les épissures, pour emballer, fermer, lier, masquer, protéger et marquer. Convient particulièrement pour coller les bordures de moquettes. Ne pas utiliser sur de la pierre naturelle.

 durée de l'utilisation	 résistant aux intempéries
 adhérence	



Description du produit

Ruban tissé universel pouvant être déchiré à la main, pour épisser, emballer, fermer, emballer, recouvrir, protéger et marquer. Particulièrement approprié pour décoller les bords des tapi. Inapproprié pour la pierre naturelle.

Propriétés

- pouvant être déchiré à la main
- résistant au vieillissement, au froid et à la chaleur
- hydrophobe
- pouvant être mise en forme
- bonne résistance à l'abrasion
- colle non-corrosive
- très bonne adhérence immédiate
- exécution mate
- possibilité d'écrire dessus

Caractéristiques techniques

Support	ruban tissé en polyester extrudé
Colle	Caoutchouc naturel
Epaisseur de la bande	0.28 mm
Adhésivité sur l'acier	4.00 N/cm
Résistance à la rupture	46 N/cm
Allongement à la rupture	16%
Résistance à la température	-50°C à +80°C
Température d'application	+12°C à 25°C

Conditionnement

Rouleaux de 50 m / d'autres largeurs et couleurs sur demande

N° d'art.	70798	98462				
Largeur	50 mm	50 mm				
Rouleaux/carton	24	24				
Farbe	noir	blanc				

Couleur

noir, blanc

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Attention lors d'applications sur béton brut! Des tests préalables sont nécessaires. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.