


## Permafix 525



### Ruban adhésif double face, résistant aux plastifiants

Ruban adhésif double face avec un film très stable et un adhésif puissant mais résistant aux plastifiants. Adhère sur la plupart des substrats (p.ex. ABS, PET, acier, PE, PP ou PC). Pour un collage durable de tapis, plinthes en tapis, affiches, présentoirs, profilés, films décoratifs ou comme aide au montage d'éléments, par exemple dans l'installation de cuisines.



|                                                                                                             |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  pour l'intérieur          |  autocollant double face          |
|  force d'adhésion par face |  résistant aux solvants et au PVC |

#### Description du produit

Ruban adhésif double face avec support en film pour des collages durables sur des substrats polaires et non polaires.

#### Propriétés

- Excellente résistance aux plastifiants
- Facilement déchirable à la main
- Résistant brièvement à des températures jusqu'à +200°C
- Très grande force d'adhésion sur substrats lisses et rugueux
- Très haute résistance au vieillissement
- Avec liner en papier facilement enlevable

#### Caractéristiques techniques

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Support</b>                       | film polyester                               |
| <b>Liner</b>                         | papier siliconé blanc                        |
| <b>Adhésif</b>                       | caoutchouc synthétique                       |
| <b>Épaisseur du ruban</b>            | 0.15 mm                                      |
| <b>Adhésivité sur l'acier</b>        | 4.5 N/cm                                     |
| <b>Résistance à la traction</b>      | 10 N/cm                                      |
| <b>Allongement à la rupture</b>      | 25%                                          |
| <b>Résistance à la température</b>   | -20°C à +120°C, à court terme jusqu'à +200°C |
| <b>Température de mise en oeuvre</b> | 0°C à +40°C                                  |
| <b>Résistance aux plastifiants</b>   | oui                                          |

#### Conditionnement

Rouleaux de 33 m / autres largeurs sur demande

|                         |        |        |        |  |  |  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| <b>Numéro d'article</b> | 216975 | 216993 | 216989 |  |  |  |
| <b>Largeurs</b>         | 25 mm  | 50 mm  | 60 mm  |  |  |  |
| <b>Rouleaux/carton</b>  | 48     | 24     | 16     |  |  |  |

#### Couleur

transparent

#### Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18°C et 21°C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

**Remarques**

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et WPC n'est pas recommandée. Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.