


Permafix 529



Ruban de pose d'exposition avec support en tissu

Ruban de pose d'exposition avec un support en tissu, une force d'adhésion asymétrique et un adhésif à caoutchouc synthétique.

Avec force d'adhésion accrue sur la face supérieure et réduite sur la face inférieure, côté sol. Le ruban de pose peut être ainsi retiré aisément après la manifestation sans laisser de résidus.



 pour l'intérieur	 autocollant double face
 force d'adhésion par face	

Description du produit

Ruban adhésif double face avec support en tissu pour les expositions et événements.

Propriétés

- Force d'adhésion adaptée à l'aménagement de stands
- Peut être retiré sans laisser de résidus
- Facilement déchirable à la main
- Bonne adhésion sur les sols d'exposition lisses et rugueux
- Avec liner en papier facilement enlevable

Caractéristiques techniques

Support	tissu polyester
Liner	Papier siliconé brun
Adhésif	caoutchouc synthétique
Largeur du ruban	0.23 mm
Force d'adhésion sur acier face ouverte (sol)	4 N/cm
Force d'adhésion sur acier face fermée (tapis)	8 N/cm
Résistance à la traction	32 N/cm
Allongement à la rupture	20%
Résistance à la température	-10°C à +75°C
Température de mise en oeuvre	0°C à +40°C
Résistance aux solvants	non

Conditionnement

Rouleaux de 25 m / autres largeurs sur demande

Numéro d'article	136068	136069	136070			
Largeurs	25 mm	38 mm	50 mm			
Rouleaux/carton	48	32	24			

Couleur

transparent

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18°C et 21°C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs au rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé et WPC n'est pas recommandée. Ne convient pas pour la pierre naturelle et le béton apparent. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.