

Permafix 602 V

Profil carré PU, à alvéoles ouvertes

Comme rembourrage de joints de dilatation. Pour joints d'étanchéité dans des éléments de coffrage en béton, pour la prévention des sorties de laitance de ciment.



Description du produit

Profil carré PU en mousse, à structure cellulaire ouverte et surface rugueuse. Non autocollant.

Caractéristiques techniques

Base	mousse de polyuréthane à pores ouverts
Profil	carré
Densité	18 kg/m ³
Résistance à l'écrasement	72 g/cm ² à 40 % écrasement
Absorption d'eau	possible
Résistance à la température	-40°C à +70°C

Conditionnement

Baguette
Emballés dans des sacs en plastique

<u>dimension</u>	<u>mètres par carton</u>	<u>tolérance dimensionnelle</u>
30 x 30 mm x 2 m	512 m	± 2.5 mm
30 x 30 mm x 1 m	256 m	± 2.5 mm
50 x 50 mm x 2 m (<i>sur demande</i>)	200 m	± 5.0 mm

Couleur

gris clair

Mise en œuvre

Pour la tenue du profil carré dans les joints, il faut veiller à ce que le profil soit justement comprimé. La compression dépend de la charge prévue sur le profil.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.