

Permafix 608

Bande à distance en PVC, low density

En tant que bande à distance lors du vitrage de fenêtres et de portes, de même que comme étanchement du châssis de la fenêtre, entre le cadre et les battues. Les bandes à distance peuvent être utilisées sur des cadres en bois, en métal et en matière synthétique. La bande rend possible un déplacement indépendant des différents éléments et aboutit à la formation de joints propres qui peuvent être scellés avec des mastics d'étanchéité.



Description du produit

Mousse PVC, à pores fermés, collante une face, **avec** feuille de protection en PE.

Propriétés

- résistance élevée au vieillissement
- très souple
- résistant au pourrissement et aux influences des intempéries
- auto-extinction
- utilisable de manière universelle

Caractéristiques techniques

Base	mousse de PVC à pores fermés
Densité	env. 120 kg/m ³
Résistance à l'écrasement	5 – 13 kPa
Absorption d'eau	env. 10 % vol.
Conductivité thermique	0,045 W/m*K
Comportement au feu	B2 (DIN 4102-1) D (EN 13501-1)
Résistance à la température	-30°C à +70°C

Conditionnement

<u>Epaisseur x largeur x longueur</u>	<u>rouleaux/carton</u>
2 mm x 12 mm x 30 m	25
4 mm x 12 mm x 10 m	25
6 mm x 12 mm x 10 m	25
10 mm x 10 mm x 5 m	30

D'autres dimensions sur demande.

Les épaisseurs suivantes sont en principe possibles : 2, 3, 4, 5, 6, 10 mm

Couleur

Noir

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.