

Permafix 619

Bande à distance Néoprène, Caoutchouc alvéolé, à pores fermés

En tant que bande à distance, avec une multitude de possibilités d'application. Adapté dans les situations où un comportement efficace au feu ou une résistance plus élevée en présence de graisses, d'huiles et de produits chimiques divers sont demandés.

A noter: La bande ne doit pas entrer en contact avec des joints à base de silicone, hybride, acryl, etc.



Description du produit

Caoutchouc alvéolé (CR), collant une face, avec interliner.

Propriétés

- résistant aux huiles, graisses et produits chimiques divers
- bonne force de rappel
- résistance élevée aux températures
- autoextincteur au contact du feu
- non résistant aux UV
- possibilités d'application variées

Caractéristiques techniques

Base	néoprène, caoutchouc alvéolé (CR)
Densité	env. 170 kg/m ³
Résistance à l'écrasement	env. 9 N/cm ² à 40 % d'écrasement
Absorption d'eau	env. 5% vol.
Résistance à la température	-30°C à +110°C
Classe de matériaux de construction	B2 (DIN 4102)

Conditionnement

Rouleaux de 20 mc, d'autres dimensions sur demande.

<u>Epaisseur de bande</u>	<u>Largeur de bande</u>
2 mm	9 mm
3 mm	12 mm
4 mm	15 mm
5 mm	

Couleur

noir

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.