

Permafix 650

Bande de séparation PE, avec ruban autocollant sur un côté

Sert, dans la construction sèche, de bande de séparation pour les raccords dans des éléments de construction massifs tels que les murs, les sols et les plafonds. Sert à séparer les surfaces de construction sèche. Séparation entre deux surfaces en crépi, en lieu et place de la truelle.



Description du produit

Mousse en polyéthylène pourvue sur un côté d'une bande en caoutchouc servant de support. Protection en papier siliconé jaune.

Propriétés

- Isolant phonique
- Isolation des vibrations
- Forme un raccord propre

Caractéristiques techniques

Support	Mousse en polyéthylène
Densité	30kg/m ³
Adhésif	caoutchouc
Résistance à la température	-30°C jusqu'à +80°C

Conditionnement

N° d'art.	28240	23071	28245	28243	28244	28246
Largeur	30 mm	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Adhésif face	10 mm	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Hauteur	2 mm	3 mm	4 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Longueur	30 m	30 m	20 m	30 m	30 m	20 m
Rouleaux /cart.	10	10	10	6	6	6

Couleur

Mousse PE blanc
Papier silicone jaune

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.