

Permafix 652

Feutre d'isolation, autocollante double face

Utilisation dans la construction sèche pour la désolidarisation phonique des profilés de raccordement des sols, des murs et des plafonds. Sert à séparer les surfaces de construction sèche.



Description du produit

Feutre d'isolation en polyester et pourvu de colle acrylique de dispersion sur les deux côtés.

Propriétés

- Isolant phonique
- Isolation des vibrations
- Forme un raccord propre entre les éléments
- Autocollant pour faciliter la pose

Caractéristiques techniques

Support	Feutre d'isolation en polyester
Densité	300g/m ²
Adhésif	Acrylate
Résistance à la température	-30°C à +100°C
Température de mise en oeuvre	+20°C à +30°C
Résistance à la traction	5,0 kN/m en longueur / 6,0 kN/m en largeur / EN ISO 10319
Extensibilité	70% en longueur / 70% en largeur / EN ISO 10319
Taux d'absorption énergétique	1.90 KJ/m ² / EN ISO 13018
Perméabilité	1.9 x 10 ⁻³ m/s

Conditionnement

N° d'art.	31687	31688	31689	31690		
Largeur	25 mm	43 mm	68 mm	93 mm		
Hauteur	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm		
Longueur	20 m	20 m	20 m	20 m		
Rouleaux /cart.	6	6	4	3		

Couleur

Feutre d'isolation moucheté
Film PE blanc

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.