

Permafix 654

Papier de séparation adhésif sur un côté

Destiné à la séparation d'éléments en cas de construction sèche, afin de prévenir la formation de fissures en zigzag lors de raccords entre ces derniers. La présence du papier de séparation permet une dissociation mince et harmonieuse entre deux éléments, le planchéage et un élément de construction adjacent par exemple.



Description du produit

Bandes de séparation siliconées sur un côté et pourvues d'un ruban autocollant de 10 mm sur l'autre

Propriétés

- Siliconées sur un côté
- Insensible à l'humidité
- Stabilité de forme
- Autocollant sur 10 mm d'un côté

Caractéristiques techniques

Matériau	Papier de séparation siliconées sur un côté
Adhésif	Hotmelt
Poids	125 g/m ²
Epaisseur	0.13 mm

Conditionnement

N° d'art.	89757
Largeur	65 mm
Longueur	50 m
Rouleaux /cart.	16

Couleur

blanc

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être exhaustives. Etant donné que nous ne pouvons pas contrôler la parfaite mise en œuvre des produits, nous ne pouvons accorder de garantie que pour leur qualité et non pour leur mise en œuvre. Il appartient à l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits à l'utilisation qu'il veut en faire. Il est conseillé de faire des essais préliminaires.