


Permafix 710



Washi bande à masquer

Idéal pour des travaux de peinture et de plâtrage simples ainsi que pour une utilisation générale dans le secteur de la construction. Convient pour diverses surfaces telles que le PVC, le bois, l'aluminium et la tôle galvanisée. Grâce à son excellente résistance aux UV et aux intempéries, le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. Pour des travaux de marouflage propres avec des arêtes de peinture nettes.



 durée de l'utilisation	 adhérence
 résistant aux UV et aux intempéries	 arêtes nettes

Description du produit

Bande à masquer avec du papier japonais original à base de riz

Utilisation

Diverses surfaces telles que le PVC, le bois, l'aluminium et la tôle galvanisée.

Propriétés

- Bonne résistance aux UV
- Peut être éliminée sans laisser de traces durant 2 mois à l'intérieur, 1 mois à l'extérieur
- Résistance à la température jusqu'à 80°C, à courte terme jusqu'à 150°C
- Bonne résistance à l'eau et aux solvants
- Arêtes de peinture minimales grâce au support mince

Caractéristiques techniques

Support	Papier japonais original à base de riz					
Adhésif	Acrylique					
Épaisseur de la bande	0.095 mm					
Adhésivité sur l'acier	1.8 N/cm					
Allongement à la rupture	5.6%					
Résistance à la rupture	20.00 N/cm					
Résistance à la température	jusqu'à +150°C (30min)					
Température de mise en œuvre	+5°C à +40°C					

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

N° d'art.	213921	213927	213928	213929		
Largeurs	20mm	30mm	38mm	50mm		
Rouleaux/carton	36	32	24	24		

Couleur

jaune

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veuillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.