

Permafix 780



Washi avec faible adhérence initiale

Bande à masquer washi avec un faible pouvoir. Convient particulièrement pour des supports délicats comme le papier, les tapisseries, les tissus, les enductions et les surfaces fraîchement peintes, par exemple. Il faut contrôler au préalable si la bande est adaptée aux surfaces délicates. L'utilisation sur le béton apparent, la pierre naturelle, l'aluminium anodisé et le WPC n'est pas recommandée.



	durée de l'utilisation		résistant aux UV
	adhérence		arêtes nettes

Description du produit

Bande à masquer washi avec faible adhérence initiale en papier riz d'origine japonais

Propriétés

- Faible adhérence initiale
- Faible adhérence
- Pour les surfaces sensibles
- Limites de peinture nettes

Caractéristiques techniques

Support	Papier riz d'origine japonais					
Adhésif	Acrylate					
Epaisseur de la bande	0.075 mm					
Adhésivité sur l'acier	0.9 N/cm					
Allongement à la rupture	3%					
Résistance à la rupture	25 N/cm					
Température de mise en oeuvre	+5°C bis +40°C					

Conditionnement

Rouleaux de 50 m

N° d'art.	146041	146042	146043			
Largeur	19 mm	25mm	30mm			
Rouleaux/carton	48	36	32			

Couleur

violet

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.