

KLEBEN

Permafix 1154 – High-Tack, Hybrid



Permafix 1154 ist ein hochwertiger, neutraler, einkomponentiger sowie dauerelastischer Konstruktionsklebstoff auf Basis von Hybrid-Polymer. Dank der extrem hohen Anfangshaftung eignet sich der High-Tack-Kleber für anspruchsvolle Verklebungen am Bau und in der Metall-Industrie. Selbst bei senkrechten oder Überkopf-Verklebungen zeigt Permafix 1154 seine Stärke. Da Elemente während des Aushärtungsvorgangs nicht fixiert oder abgestützt werden müssen, sparen Sie bei der Anwendung wertvolle Zeit.

Permafix 1154 eignet sich für die Verklebung von unterschiedlichsten Materialien wie Metallen, Kunststoffen, Holz, Naturstein, Spiegeln und allen gängigen Baustoffen. Selbst auf leicht feuchten Untergründen haftet Permafix 1154 einwandfrei.

Bei der Anwendung überzeugt der Klebstoff mit einer raschen Aushärtung und einer hohen Klebkraft. Ein Primer ist oft nicht notwendig, was Kosten und einen Arbeitsschritt spart.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Kein Fixieren oder Abstützen notwendig
- Kostengünstig, da meist primerlose Haftung
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Soforthaftung und rasche Aushärtung
- Keine Geruchsbelastung

Gut zu wissen

Spiegel können sicher, standfest und ohne Reaktionen in der Beschichtung verklebt werden.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen


- Extrem hohe Anfangshaftung
- Nach der Aushärtung dauerelastisch
- Keine Verfärbung auf Natursteinen
- Haftung auch auf leicht feuchten Untergründen
- Gute Farbhafung und Anstrichverträglichkeit

Technische Daten

Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei	
Nahezu geruchslos und sehr emissionsarm EC1+	
Shore-Härte	56
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C
	max. 15 Minuten bei 200 °C max. 60 Minuten bei 150 °C
Anfangshaftung vertikal	>2.9 kg/dm ²
Zugfestigkeit (DIN 53504)	2.20 N/mm ²
Gebinde	290ml Kartusche

Geeignete Verarbeitungsgeräte

Soraton EasyMax 310	Handpress-Pistole TOP
Soraton PowerMax 310	Akku-Pistole 3.6V



Technische
Daten

