

KLEBEN

Permafix 1161 – PUR, Fast

Hochwertiger, feuchtigkeitsvernetzender Montageklebstoff für anspruchsvolle Verklebungen im Bau- und Handwerksbereich. Dank seiner zähelastischen Klebefuge, der hohen Klebkraft und seiner universellen Einsetzbarkeit eignet sich Permafix 1161 ideal für Holz, Metalle, Naturstein und viele weitere Baustoffe.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Sehr hohe Klebkraft (bei 0.3 mm Fuge)
- Lösemittelfrei und natursteinverträglich
- Zähelastische, fugenfüllende Klebefuge
- Hohe Wärme- und Witterungsbeständigkeit
- Überlackierbar und pulverbeschichtbar
(30 Min. bei +200 °C)

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Universell im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
- Sehr schnelle Reaktions- und Durchhärtezeit
- Funktionsfestigkeit nach ca. 15 Minuten
- Sauberes Arbeiten auch an senkrechten Flächen
- Perfekt für Holz-, Metall- und Industrieanwendungen



Technische
Daten

Gut zu wissen

- Geeignet für unebene Oberflächen dank fugenfüllender Eigenschaft
 - Bei nicht saugenden Materialien leichte Befeuchtung (mit Sprühflasche) empfohlen
 - Mindesthaltbarkeit von 24 Monaten (ungeöffnet, kühl und trocken lagern)
-

Technische Daten

Basis	1-K-Polyurethan
Dichte	ca. 1.52 g/cm ³
Hautbildezeit	ca. 5 Min.
Funktionsfestigkeit	ca. 15 Min.
Aushärtegeschwindigkeit	2–3 mm/24h
Wärmelebfestigkeit (WATT 91)	ca. 7.6 N/mm ²
Gebinde	310 ml Kartusche weitere Gebindegrößen auf Anfrage

Geeignete Hilfsmittel

Permafix 190	Primer
Permafix 1483/1484	Reiniger
Soraton EasyMax 310	Handpress-Pistole
Soraton PowerMax 310	Akku-Pistole 3.6V



Produkteigenschaften

-  Beanspruchungsgruppe D4
-  Gute Witterungsbeständigkeit
-  Überstreichbar
-  Sehr hohe Klebkraft (bei 0.3 mm Fuge)

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

