

KLEBEN

Permafix 1165 – PUR Perimeter Adhesive



Permafix 1165 ist die optimale Wahl für die Verklebung von XPS- und PUR/PIR-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung bei erdberührten Bauteilen. Der Klebeschaum wird zudem für die Fixierung von Isolationsplatten bei Flachdächern oder anderen Bauteilen eingesetzt, wenn diese nachträglich mechanisch befestigt werden. Auch Fensterabdichtbänder lassen sich mit Permafix 1165 einfach und rasch verkleben.

Der einkomponentige Perimeter-Kleber macht aufwendige Abdekarbeiten überflüssig – so gewinnen Sie wertvolle Zeit auf der Baustelle. Permafix 1165 lässt sich mit einer Schaumpistole effizient ausbringen und entspricht einer Ergiebigkeit von ca. 25kg Klebemörtel.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Keine Abdekarbeiten
- Effizientes Verkleben und Weiterverarbeiten
- Kein Anmischen von Mörtel oder Kleber
- Geringes Gewicht für rückschonendes Arbeiten
- Kostengünstiger Transport

Permafix 1165 ist ein spezieller, einkomponentiger und nicht expandierender Klebeschaum auf Basis von Polyurethan. Das Produkt lässt sich dank der guten Haftung auf allen gängigen Baumaterialien anwenden inklusive Beton und bituminösen Untergründen.

Bereits nach 2 Stunden kann mit den Folgearbeiten begonnen werden. Wir empfehlen für ein besonders ergonomisches Arbeiten die Benutzung der Langpistole Permafix 93 XL. Für die Verklebung von Dämmplatten auf Innenwänden, Fassaden und Decken eignet sich der PUR Volumen-Kleber Permafix 1166.

Gut zu wissen

Mit einer Dose können Sie ca. 14 m² Dämmplatten verkleben.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Sehr ergiebig dank Volumenbildung
- Gleicht Unebenheiten aus
- Niedrige Expansion und kaum Nachtreiben
- Alterungs- und feuchtigkeitsresistent
- Effiziente und einfache Anwendung

Technische Daten

Schneidbar nach	40 Minuten
Voll belastbar nach	12 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Gebinde	750ml Dose

Geeignete Auspresspistole

Permafix 93 XL	Schaumpistole, Rohrlänge 60 cm
----------------	--------------------------------




Technische
Daten

