

KLEBEN

Permafix 1408 – Wässriger Dispersionsklebstoff

Wässriger Dispersionsklebstoff für lackierte und melaminbeschichtete Oberflächen

Permafix 1408 ist ein Einkomponenten-Klebstoff mit hervorragenden Adhäsions-Eigenschaften auf verschiedenen Oberflächen. Dank seiner guten Feuchtigkeitsbeständigkeit ist der Dispersionsklebstoff vielseitig einsetzbar.

Mit Pinsel, Leimflasche oder Druckbehälter lässt sich Permafix 1408 einfach verarbeiten. Er ist die optimale Lösung für lackierte und beschichtete Oberflächen wie zum Beispiel bei Korpussen oder der Eckverleimung.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Einkomponenten-Klebstoff
- Optimale Viskosität
- Optimal fließfähig und einspritzbar
- Feuchtigkeitsbeständig
- Zähelastischer, werkzeugschonender Leimfilm

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt für viele Anwendungen
- Grosses Adhäsions-Spektrum ohne Anschleifen
- Festigkeitswert von über 10 N/mm nach DIN/EN204
- Kostenersparnis dank Lagerstabilität bis 9 Monate
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Permafix 1408 zeigt seine Stärke bei Oberflächen, die mit Melaminharz beschichtet oder mit DD-, Nitro- und Wasserlack behandelt sind. Ein Füge- teil muss dabei saugfähig sein. Ausserdem eignet sich der Dispersionsklebstoff für die Verarbeitung mit Dübel- und Astausflickautomaten bei Hartholz, Weichholz und Spanplatten.

Der Klebstoff ist gebrauchsfertig eingestellt. Bei Bedarf kann er auch im Giess- auftrag oder mit der Spritzpistole verarbeitet werden. Im Nasszustand lässt er sich einfach mit Wasser reinigen, im trockenen Zustand erfolgt die Reinigung mechanisch.

Technische Daten

Viskosität	ca. 13'000 mPas
Offene Zeit	6–8 Minuten
Festkörperanteil	42 %
pH-Wert	ca. 8
Farbe des Leimfilms	Beige, Weiss
Gebinde	0.75 kg Flasche



Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

