

KLEBEN

Permafix 1444 – Kontakt-Klebstoff mit Lösemittel (CR)

Permafix 1444 ist ein vielseitiger Kontaktklebstoff auf der Basis von Polychloropren (CR). Er überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum, hohe Festigkeiten und eine gute Temperaturbeständigkeit.

Der schnell anziehende, elastische Universalklebstoff ist wasser-, witterungs- und alterungsbeständig.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Hohe Anfangsfestigkeit
- Sehr gute Adhäsion zu vielen Substraten
- Sehr vielseitig
- Toluolfrei

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Permafix 1444 eignet sich sehr gut für die Verklebungen von Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, mineralischen Materialien, Keramik, Gummi, HPL- und CPL-Platten, verschiedenen Kunststoffen, Filz, Polyester etc.

Permafix 1444 wird mit Pinsel oder Spachtel auf beide Substrate aufgetragen. Den Klebstoff 10 bis 15 Minuten ablüften lassen, danach genügt ein erster, fester Andruck.

Mit der Zugabe von 3 % des Härters Permafix 1446 wird ein erhöhter Wärme-stand von über 100 °C erreicht. Dadurch werden auch die innere Festigkeit des Klebstoffes und die Adhäsion zu den Substraten erhöht.

Technische Daten

Viskosität	ca. 2'800 mPas
Ablüftezeit	ca. 10 Minuten
Presszeit	Kurz, Anpressroller
Topfzeit mit Härter	4 bis 6 Stunden
Festkörperanteil	ca. 25 %
Dichte	0.87 g/cm ³
Farbe	Beige
Gebinde	4.5 kg Kanister

Reiniger und Härter

Permafix 1484	Reiniger für frischen Klebstoff
Permafix 1446 (3 %)	Härter

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

