

KLEBEN

Permafix 1445 – Kontakt-Klebstoff mit Lösemittel (CR), spritzbar

Permafix 1445 ist ein vielseitiger Kontaktklebstoff auf der Basis von Polychloropren (CR). Er überzeugt durch sein breites Anwendungsspektrum, hohe Festigkeiten und eine gute Temperaturbeständigkeit.

Der schnell anziehende, elastische Universalklebstoff ist wasser-, witterungs- und alterungsbeständig. Er ist spritzbar und eignet sich hervorragend für Textilbespannungen und Verklebungen von Schaumstoff mit Schaumstoff oder Gewebe.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Hohe Anfangsfestigkeit
- Vielseitig einsetzbar
- Weiche Klebenaht
- Hohe Ergiebigkeit
- Toluolfrei

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Optimal zum Spritzen
- Sehr feines Auftragsbild
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Permafix 1445 eignet sich sehr gut für die Verklebung von Holzwerkstoffen, verschiedenen Metallen, mineralischen Materialien, Keramik, Gummi, HPL- und CPL-Platten, verschiedenen Kunststoffen, Filz, Polyester etc.

Der Klebstoff wird auf beide Substratseiten mittels einer Spritzpistole sauber und fadenfrei aufgesprüht. Den Klebstoff 4 bis 6 Minuten ablüften lassen, danach genügt ein erster, fester Andruck.

Mit der Zugabe von 5 % des Härters Permafix 1446 wird ein erhöhter Wärme-stand von über 140 °C erreicht. Dadurch werden auch die innere Festigkeit des Klebstoffes und die Adhäsion zu den Substraten erhöht.

Technische Daten

Viskosität	ca. 600 mPas
Ablüftezeit	ca. 4 bis 6 Minuten
Presszeit	Kurz, Anpressroller
Topfzeit mit Härter	4 Stunden
Festkörperanteil	ca. 21 %
Dichte	0.84 g/cm ³
Farbe	Beige
Gebinde	4.5 kg Kanister

Reiniger und Härter

Permafix 1484	Reiniger für frischen Klebstoff
Permafix 1446 (5 %)	Härter

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

