

KLEBEN

Permafix 1450 – PUR-Klebstoff, schnell härtend

Die PUR-Klebstoffe von Permafix bieten für jede Anwendung die passende Lösung. Wählen Sie für Ihre Anwendung das optimale Produkt mit der gewünschten Geschwindigkeit und Viskosität.

Permafix 1450 ist ein schnell härtender PUR-1K-Reaktionsklebstoff mit kurzer Presszeit. Die hohe Wasser- und Temperaturbeständigkeit zeichnet das Produkt aus. Der PUR-Klebstoff ist DIN EN 204/205 D4 und WATT 91 zertifiziert.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Handliche Flasche (500g)
- Praktischer Drehverschluss für sauberes Schliessen
- Punktgenaue Dosierung
- Sehr vielseitig
- Lösemittel- und formaldehydfrei

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Kostenersparnis, da die Auftragsdüse nicht verklebt
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Der PUR-Klebstoff überzeugt mit seinen hohen Festigkeitswerten und dem breiten Anwendungsspektrum.

Permafix 1450 eignet sich für Verklebungen von Fenster- und Türverkleidungen, Schichtverleimungen von Holz im Allgemeinen sowie Fugenverleimungen im Aussenbereich. Auch Verklebungen von Stein, Beton, Keramik, Mineralstoff- und Faserplatten, verschiedenen Holzwerkstoffen sowie PUR-Schaumstoff- und Polystyrolschaum-Platten sind kein Problem.

Ein geeigneter Bewitterungsschutz, wie zum Beispiel ein Anstrich oder eine Lasur, unterstützt die Dauerhaftigkeit der Verklebung

Technische Daten

Viskosität	ca. 6'000 mPas
Offene Zeit	ca. 5 Minuten
Presszeit	ca. 12 Minuten
Dichte	1.14 g/cm ³
Schäumungsverhalten	Stark
Farbe	Beige
Gebinde	0.5kg Flasche

Reiniger und Trennmittel

Permafix 1484	Reiniger für frischen Klebstoff
Permafix 1483	Reiniger für leicht reagierten Klebstoff
Permafix 1486	Reiniger für festen Klebstoff (nur bedingt möglich Rücksprache mit dem technischen Support empfohlen)
Permafix 1489 + Permafix 1490	Trennmittel
Permafix 1487	Aufbewahrung der Auftragsgeräte

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

