

KLEBEN

Permafix 1481 – Primer für Schmelzklebstoffe

Permafix 1481 ist ein Haftungsvermittler. Er eignet sich für die Vorbehandlung von PVC-, Polyester-, Acryl-, HPL-, ABS- und Massivholz-Kanten. Selbst schwer verklebbare Gipsplatten oder flammhemmende Materialien können mit dem Primer vorbereitet werden.

Dank der Vorbehandlung mit Permafix 1481 wird die Haftung deutlich verbessert.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Trocknet in nur 30 Minuten
- Leicht mit Pinsel oder Lackrolle aufzutragen
- Sehr ergiebig
- Vielseitig einsetzbar

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Kostenersparnis, da vielseitig einsetzbar
- Lagerhaltung bei geschlossenem Gebinde bis 1 Jahr
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Der Primer wird als dünne Schicht aufgetragen, was die Haftung der Permafix Schmelzklebstoffe an den Platten und Kanten deutlich verbessert. So erreichen Sie die bestmöglichen Ergebnisse.

Permafix 1481 trocknet sehr schnell, da der Primer lösemittelhaltig ist. Das vollständige Ablüften erfolgt meist bereits nach 30 Minuten.

Praxisversuche haben gezeigt, dass mit Permafix 1481 vorbehandelte Kanten und Platten bis zu 8 Wochen haltbar sind. Innerhalb dieser Frist konnten keine Unterschiede zu frisch behandeltem Material festgestellt werden.

Technische Daten

Viskosität	ca. 1'300 mPas
Ablüftezeit	30 Minuten
Dichte	0.88 g/cm ³
Farbe	Transparent
Gebinde	0.7 kg Dose

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

