

KLEBEN

Permafix 1483 – PUR Kaltreiniger

Permafix 1483 löst verhärteten oder ausreagierten PUR-Klebstoff an Maschinenteilen, Werkzeugen und Geräten.

Die gebrauchsfertige Mischung ist sehr einfach in der Anwendung und löst PUR-Klebstoff bereits bei Raumtemperatur.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Lösung des PUR-Klebstoffs bei Raumtemperatur
- Sehr gute Reinigungswirkung
- Kurze Einwirkzeit von 30–60 Minuten
- Mehrfach einsetzbar

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Kostenersparnis, da mehrfach einsetzbar
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Permafix 1483 in eine Edelstahlwanne giessen und die Maschinenteile, Auftragsköpfe oder Düsen einlegen. Sind die Teile zu gross, werden sie mit einem Pinsel mehrfach eingestrichen. Nach einer kurzen Einwirkzeit kann der PUR-Klebstoff problemlos mechanisch entfernt werden.

Gereinigte Maschinenteile im Anschluss mit Permafix 1484 oder Propylalkohol und einem fusselfreien Lappen abwischen.

Permafix 1483 kann nichtbeständige Dichtungen anquellen. Elektroanschlüsse sollten nicht mit dem Reiniger in Kontakt kommen. Wir empfehlen, vor der Anwendung eigene Versuche durchzuführen.

Technische Daten

Viskosität	ca. 150 mPas
Dichte	0.84 g/cm ³
Farbe	Klar, farblos
Gebinde	1 l Dose

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

