

KLEBEN

Permafrix 1487 – Wasserfreie Spül- und Standflüssigkeit

Permafrix 1487 dichtet Auftragsgeräte wie Sprüh- oder Düsenköpfe ab und verhindert, dass der Klebstoff aushärtet. Die Geräte werden einfach in die Spül- und Standflüssigkeit eingelegt.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Leichte Anlösung des PUR-Klebstoffs
- Effiziente Reinigungswirkung
- Mehrfach einsetzbar

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Einfache Handhabung
- Kostenersparnis, da mehrfach einsetzbar
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Die Anwendung von Permafix 1487 ist sehr einfach: Die Sperrflüssigkeit in eine Edelstahlwanne giessen und die Auftragsköpfe oder Düsen einlegen.

Die Anlage kann mit dem PUR Reiniger Permafix 1483 gereinigt werden. Die Anlagen jedoch nicht leer stehen lassen, sondern mit der Spül- und Standflüssigkeit Permafix 1487 spülen und befüllt lassen.

Beim Beutelwechsel des Schmelzklebstoffs können die Alubeutel leicht mit Permafix 1487 eingestrichen werden, dies verhindert ein allfälliges Platzen.

Die Spül- und Standflüssigkeit kann nichtbeständige Dichtungen anquellen. Wir empfehlen, vor der Anwendung eigene Versuche durchzuführen. Die Flüssigkeit ist bei verschiedenen Polymeren gelierfähig.

Technische Daten

Viskosität	ca. 150mPas
Dichte	1.04 g/cm ³
Gebinde	5 kg Kanister

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

