

KLEBEN

Permafix 1500 / Permafix 1501 – EVA-Kantenklebstoff mit Nullfugenoptik



Permafix 1500 und Permafix 1501 eignen sich dank der optischen Nullfuge für zahlreiche Anwendungen, bei denen die Ästhetik eine wichtige Rolle spielt – speziell auch bei farbigen Dekoren und Kantenbändern. Als Allrounder wird der EVA-Kantenklebstoff im modernen Möbelbau für gerade Kanten, Softforming und BAZ eingesetzt.

Permafix 1500 und Permafix 1501 eignen sich für die Klebung von HPL-, CPL-, Melaminharz-, Furnier-, Massiv- und thermoplastischen Kunststoffkanten (ABS, PP, PVC). Dank dem Verzicht auf Füllstoffe profitieren Sie von einer deutlich geringeren Auftragsmenge.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt für viele Anwendungen
- Material- und Kostenersparnis
- Für alle marktüblichen Kantenbänder einsetzbar
- Qualitätsprüfung nach der Umstellung mit Laborbericht
- Persönlicher Service vor Ort
- Hoher Wärmestand

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach lieferbar.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Allrounder für gerade Kanten, Softforming und BAZ
- Besonders hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Weiterverarbeitung
- Exakte, fadenzugfreie Verarbeitung
- Hohe thermische Stabilität
- Kein Verbrennen an der Auftragswalze
- Optische Nullfuge

Technische Daten

Polymerbasis	EVA (Ethylenvinylacetat)
Verarbeitungstemperatur	ca. 180–200 °C
Dichte	1.04 g/cm ³
Viskosität bei 185 °C	ca. 100'000 mPas
Farben	Permapack 1500: Transparent Permapack 1501: Weiss
Gebinde	25kg Sack 3.8kg Eimer



Technische
Daten

Geeignete Reiniger

Permapack 1518	Reiniger für Schmelzklebstoffe aus Granulat
----------------	---

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

