

KLEBEN

Permafix 1510 / Permafix 1511 – PUR-Kantenklebstoff mit Nullfugenoptik



Der ungefüllte PUR-Kantenklebstoff ist in transparenter (Permafix 1510) und weisser (Permafix 1511) Farbe erhältlich. Er ermöglicht eine professionelle Polyurethan-Verklebung, die sich mit dem optischen Anspruch einer Laserkante vergleichen lässt.

Permafix 1510 und Permafix 1511 eignen sich für die Verklebung von HPL-, CPL-, Melaminharz-, Furnier-, Massiv- und thermoplastischen Kunststoffkanten (ABS, PP, PVC). Dank dem Verzicht auf Füllstoffe profitieren Sie von einer deutlich geringeren Auftragsmenge.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Material- und Kostenersparnis
- Für alle marktüblichen Kantenbänder einsetzbar
- Verarbeitung mit den gängigen Maschinen
- Qualitätsprüfung nach der Umstellung mit Laborbericht
- Persönlicher Service vor Ort

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach lieferbar.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Besonders hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Weiterverarbeitung
- Exakte, fadenzugfreie Verarbeitung
- Wasser- und lösemittelbeständig
- Hohe thermische Stabilität
- Kein Verbrennen an der Auftragswalze
- Optische Nullfuge

Technische Daten

Polymerbasis	PUR	
Verarbeitungstemperatur	ca. 140–160 °C	
Dichte	1.15g/cm ³	
Viskosität bei 140 °C	ca. 65'000mPas	
Farbe	Permafix 1510: Transparent Permafix 1511: Weiss	
Gebinde	20 kg Kerze	0.30kg Beutel
	2 kg Kerze	0.15 kg Beutel



Technische
Daten

Geeignete Reiniger

Permafix 1518	Reiniger für Schmelzklebstoffe aus Granulat
Permafix 1517	Reiniger für Schmelzklebstoffe

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

