

KLEBEN

Permafix 1514 / Permafix 1515 – Monomer reduzierter PUR-Kantenklebstoff



Monomerarm, darum kennzeichnungsfrei

Mit der Einführung der Lasertechnologie sind die Ansprüche an die Kantenklebung deutlich gestiegen. Die optische Nullfuge wurde ein wichtiger Begriff im modernen Möbelbau. Neuheiten im Bereich Kantenklebstoffe sind unsere beiden PUR Permafix 1514 und Permafix 1515. Sie besitzen die bewährten Eigenschaften eines ungefüllten Polyurethans und werden auch hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht.

Emissionsarme Produkte sind auf dem Vormarsch. Permapack ist es ein Anliegen, sich in puncto Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Bei Permafix 1514 und Permafix 1515 wurde bei der Formulierung und Herstellung darauf geachtet, den Gehalt an freiem monomerem Isocyanat drastisch zu senken. Das Produkt ist nahezu kennzeichnungsfrei, d.h. der Monomergehalt liegt $< 0.1\%$. Der Arbeitsschutz ist damit deutlich verbessert.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Monomer reduziert
- Keine Kennzeichnung
- Besonders hohe Anfangshaftung
- Gute Verarbeitung
- Wasser- und Lösemittelbeständig
- Hohe Festigkeiten
- Optische Nullfuge

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Verbesserter Arbeitsschutz
- Material- und Kostenersparnis
- Persönlicher Service vor Ort

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Technische Daten

Polymerbasis	PUR	
Verarbeitungstemperatur	140–160 °C	
Dichte	1.15 g/cm³	
Viskosität bei 140 °C	ca. 55'000 mPas	
Vernetzungsdauer	ca. 3 Tage (je nach Umgebung, Temperatur und Feuchtegehalt des Materials und der Luft)	
Farben	Permafix 1514: Natur, Transparent Permafix 1515: Weiss	
Gebinde	20 kg Kerze 2 kg Kerze	0.30kg Beutel 0.15kg Beutel

Geeignete Reiniger

Permafix 1517	Reiniger für Schmelzklebstoffe
Permafix 1518	Reiniger für Schmelzklebstoffe aus Granulat



Technische
Daten

Wir sind Partner von:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Wir sind Mitglied von:

