

KLEBEN

Permafix 1542 – PUR-Flächenklebstoff

Der reaktive Polyurethan-Schmelzklebstoff für die Flächenkaschierung wird hohen Ansprüchen gerecht und eignet sich für unterschiedlichste Aufgaben.

Permafix 1542 benötigt nur kurze Presszeiten für eine hohe Festigkeit. Der PUR-Hotmelt eignet sich für die Herstellung von Sandwichelementen, Wabenplatten und die Laminierung verschiedener Möbelteile aus Holz mit den unterschiedlichsten Dekoren. Auch Klebungen mit Aluminium, Chrom, Stahl, PU-Schaum, Kunststoff und PVC sind kein Problem.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Sehr universell einsetzbar
- Für Spannungsklebung geeignet dank hoher Anfangshaftung
- Mittlere offene Zeit
- Hohe Festigkeit und kurze Presszeiten
- Gute Maschinenlauf-Eigenschaften
- Einfach zu reinigen

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt für viele Anwendungen
- Material- und Kostenersparnis
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

Die Einsatzmöglichkeiten des Permafix 1542 sind vielseitig: Der Hotmelt eignet sich für Klebungen von Belägen aus HPL, CPL, Melaminharz, Furnier sowie Massiv- und thermoplastischen Kunststoffen (ABS, PP, PVC).

Permafix 1542 ist ein echtes Multitalent und überzeugt mit der fast transparenten, sehr dünnen Klebefuge, dem breiten Adhäsionsspektrum und der hohen Anfangsfestigkeit. Auf Füllstoffe kann verzichtet werden, was die Auftragsmenge deutlich reduziert. Dank der hohen Anfangsfestigkeit können auch Spannungs-
klebungen problemlos durchgeführt werden.

Technische Daten

Polymerbasis	PUR
Verarbeitungstemperatur	100 °C–140 °C
Dichte	1.09 g/cm³
Viskosität bei 140°C	ca. 4'000 mPas
Offene Zeit	bis 15 Minuten
Vernetzungsdauer	ca. 3 Tage (je nach Umgebung, Temperatur und Feuchtegehalt des Materials und der Luft)
Farbe	Natur, Transparent
Gebinde	18 kg Eimer

Reiniger

Permafix 1549	Reinigungsflocken
Permafix 1518	Reinigungsgranulat
Permafix 1485	PUR-Reiniger

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

