

KLEBEN

Permafix 1549 – Reinigungsflocken für PUR-Flächenklebstoffe

Reduzieren Sie mit Permafix 1549 Ihren Reinigungsaufwand. Die Flocken sind einfach und sparsam in der Anwendung und entfernen mühelos Reste von PUR-Flächenklebstoffen.

Selbst stark verschmutzte Walzen erhalten dank den organischen Reinigungsflocken neuen Glanz, egal ob es sich um Stahlwalzen oder Walzen mit einer Kunststoffbeschichtung (z.B. Viton®) handelt.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Einfach in der Anwendung
- Effiziente Reinigung
- Sparsamer Verbrauch
- Optimal auf die Permafix PUR-Flächenklebstoffe abgestimmt

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Ein Produkt für alle PUR-Klebstoffe
- Material- und Kostenersparnis
- Persönlicher Service vor Ort



Technische
Daten

Gut zu wissen

Kurzfristig ab Lager Rorschach
lieferbar.

So entfernen Sie mit Permafix 1549 effizient sämtliche Reste von PUR-Flächenklebstoffen:

Fahren Sie das Auftragssystem mit dem entsprechenden Reinigungsmodus der Maschine leer (umgekehrte Laufrichtung). Positionieren Sie unter den Walzen eine Auffangwanne, die mit einem Papier ausgekleidet ist. Wo nötig entfernen Sie grobe Klebstoffreste mit einem Holzspachtel.

Stellen Sie die Maschine wieder in den Gleichlauf und geben Sie die Reinigungsflocken hinzu. Nun die Maschine 10 bis 15 Minuten drehen und die Flocken einwirken lassen. Danach die Maschine erneut leer fahren und bei Bedarf den Vorgang wiederholen.

Am Schluss die Walzen mit einem fuselfreien Tuch abwischen. Danach ist die Maschine wieder startklar und kann befüllt werden.

Zusätzlich können bei Bedarf die Walzen und die seitlichen Klemmbacken mit Permafix 1485 gereinigt werden.

Technische Daten

Basis	Organisches Salz
Verarbeitungstemperatur	+ 70 °C
Dichte	1.1 g/cm ³
Farbe	Weiss
Gebinde	120 kg Fass

Reiniger

Permafix 1485	PUR-Reiniger
---------------	--------------

Wir sind Partner von:



Wir sind Mitglied von:

