

DICHTEN & DÄMMEN

Permafix 208 – PUR Insulation Foam



Verarbeitung mit Röhrchen-Adapter

Adapter mit Verlängerungsröhrchen bis zum Anschlag auf das Ventil drehen. Dose mit Ventil nach unten halten und Schaumaustritt durch Druck auf den Adapter regulieren. Schaumreste im Ventil mit Aceton reinigen. Angebrochene Dosen innert 2 Wochen aufbrauchen.

Verarbeitung mit Pistole

Die Permafix-Schaumpistole bis zum Anschlag auf das Dosenventil aufschrauben. Durch Drehen der Dosierschraube an der Pistole die gewünschte Fördermenge einstellen. Pistole so halten, dass das Ventil der Dose nach unten zeigt. Abzughebel drücken. Bei Unterbruch des Arbeitsvorganges Dosierschraube schliessen.

Ihr Nutzen auf einen Blick

- Universeller PUR-Dosenschaum für alle alltäglichen Anwendungen am Bau
- 2-in-1 Produkt – deshalb geringere Kosten für Lager und Artikelbewirtschaftung
- Das Gummiventil der 3. Generation ergibt eine hohe Sicherheit gegen Verstopfung
- Dose ist rasch, mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
- Schutzhandschuhe sind praktisch in der Dosenkappe verstaut

Gut zu wissen

Mit dem extra dünnen Röhrchen wird eine Schaumstruktur und Ergiebigkeit erzielt, die der Verarbeitung mit der Pistole sehr ähnlich ist.

Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Hochwertiger Füllschaum mit guten Dämmeigenschaften
- Alterungs- und feuchtigkeitsresistent, verrottet nicht
- Gute Haftung auf vielen Baumaterialien
- Nur 1 Dose für die Verarbeitung mit Röhrchen-Adapter sowie auch mit Pistole
- Anwendung auch möglich mit Polystyrolplatten (EPS, XPS)

Technische Daten

Basis	1K Polyurethan
Ausbeute	ca. 38–42 Liter, frei geschäumt
Wärmeleitfähigkeit	0.037 W/mK
Schalldämmwert	58 dB
Baustoffklasse	B3 (DIN 4102)
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Temperaturbeständigkeit	–40 °C bis +90 °C
Gebinde	750ml Dose

Geeignete Auspresspistole

Permafix 93	Schaumpistole, robust
Permafix 93 XL	Schaumpistole, Rohrlänge 60 cm



Technische
Daten

