

Neu im
Sortiment.

Permafix 606

Fugenzopf ohne Faden, 100 % Schweizer Schafwolle

Beim Bauen und Sanieren trumpft Schafwolle mit bemerkenswerten Wärmedämmfähigkeiten auf. Das Naturprodukt isoliert nicht nur Fugen und Anschlüsse, sondern schafft gleichzeitig ein angenehmes Raumklima. Die Wolle, die das Schaf vor Wind und Wetter schützt, dämmt auch zuverlässig Fenster und Türen und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Das Naturprodukt bindet zudem Schadstoffe aus der Raumluft. Dies ist nicht nur für Allergiker eine gute Nachricht, ein gesundes Raumklima steigert das allgemeine Wohlbefinden.



Ein Produkt mit vielen Vorteilen

- Nachhaltiger und nachwachsender Baustoff aus Schweizer Produktion
- Gute Schall- und Wärmedämmung
- Feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv, mit luftreinigender Wirkung
- Erfüllt die Vorgaben von MINERGIE®-ECO und ecobau
- Wolle mit Mottenschutz ausgerüstet
- Anwenderfreundliche Verpackung (Tragriemen; griffbereiter Anfang)



Ihr Nutzen auf einen Blick

- Bedenkenloser Einsatz im gesamten Hochbau sowie beim Rückbau
- Ergibt ein angenehmes und gesundes Raumklima
- Unbedenkliche Anwendung für den Verarbeiter
- Praktisch und zeitsparend in der Handhabung durch eine optimale Verpackung
- Verursacht bei der Verarbeitung keine Verschmutzung der Bauteile oder des Arbeitsbereichs

Fugenzopf ohne Faden

All diese Eigenschaften von Schafwolle macht sich der Fugenzopf Permafix 606, der ausschliesslich aus dem nachwachsenden Rohstoff besteht, zu Nutze. Mit ihm lassen sich Anschlussfugen und Öffnungen bei Fenster- und Türrahmen dauerhaft dämmen. Wo PU-Schaum nach MINERGIE®-Eco-Vorgaben nicht verwendet werden darf, wird er als ökologische Alternative eingesetzt. Der Fugenzopf Permafix 606 besteht zu 100 % aus Schweizer Schafwolle und ist somit ein komplett ökologisches Produkt.

In einer handlichen Rolle lässt sich der Fugenzopf bequem zu seinem Einsatzort transportieren. Den Anfang der Rolle hat man sofort griffbereit. Er lässt sich leicht herausziehen, ohne den Sack zu öffnen.

Technische Daten

Wärmeleitzahl	$\lambda = 0.035 \text{ W/mK}$
Diffusionswiderstand	$\mu = 1$
Brandverhaltensgruppe	RC2 (geringer Brandbeitrag; VKF)

Lieferform

Rollen im Sack à 7.5 kg
210m pro Rolle
Für Fugenbreiten von 10–30mm

Gut zu wissen

Der Fugenzopf eignet sich als Alternative zu den gebräuchlichen PU-Dosenschäumen.

