

COLLER

Permafix 1165 – PUR Perimeter Adhesive



Pour le collage des panneaux en mousse de XPS et PUR/PIR durs, comme isolation périmétrique pour les parties des bâtiments en contact avec de la terre. De plus, la mousse adhésive convient pour la fixation de panneaux d'isolation dans le domaine des toits plats ou des autres éléments de construction si ceux-ci sont fixés mécaniquement a posteriori. Elle permet également de coller simplement et rapidement des bandes d'étanchéité pour fenêtres.

Cet adhésif périmétrique monocomposant élimine le fastidieux travail de masquage vous faisant ainsi gagner un temps précieux. Permafix 1165 peut être appliqué efficacement avec un pistolet à mousse, et il correspond à un rendement d'environ 25 kg de mortier.

Vos avantages en un coup d'œil

- Pas de travaux de couverture
- Adhésion efficace et poursuite du traitement
- Pas de mélange du mortier ou de l'adhésif
- Faible poids pour un travail ménageant le dos
- Transport peu onéreux

Permafix 1165 est une mousse adhésive spéciale monocomposant au polyuréthane qui ne se dilate pas. Le produit s'utilise sur tous les matériaux de construction courants, y compris sur le béton et les supports bitumineux, grâce à son excellente adhérence.

Les travaux ultérieurs peuvent commencer après seulement 2 heures. Nous recommandons l'usage du pistolet long Permafix 93 XL pour travailler de manière particulièrement ergonomique. Pour le collage de panneaux isolants sur des murs intérieurs, des façades et des plafonds, il convient la colle volume au polyuréthane Permafix 1166.

Bon à savoir

Le rendement d'une bombe suffit pour coller environ 14 m² de panneaux isolants.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Rendement élevé par la formation de volume
- Égalise les irrégularités
- Faible expansion et la mousse s'écrase lors de la compression
- Résistante au vieillissement et à l'humidité
- Utilisation simple et efficace

Caractéristiques techniques

Peut être coupé après	40 minutes
Pleinement sollicitable après	12 heures
Température de mise en œuvre	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C
Conditionnement	Bombe à 750ml

Pistolets d'application adaptés

Permafix 93 XL	Pistolet à mousse, longueur de tube de 60 cm
----------------	--




Fiches techniques

