

COLLER

Permafix 1429 – Poudre de colle pour feuilles de placage



Permafix 1429 est une colle pour pressage à chaud, livrée sous forme de poudre à préparer soi-même. Seul l'ajout d'eau est nécessaire. Cette colle en poudre pauvre en formaldéhyde contient un durcisseur ainsi qu'un épaississant organique dosé avec précision, ce qui permet d'éviter son absorption par le placage.

Permafix 1429 présente une faible teneur en formaldéhyde et convient également pour le pressage à haute fréquence. Cette poudre de colle pour feuilles de placage vous permet de créer des contrecollages parfaits pour des placages ou des stratifiés HPL.

Ce produit convainc par son long temps d'utilisation et ses temps courts de pressage. La couleur et la viscosité de la colle peuvent être modifiées par l'ajout de colorant. Les panneaux A2 ainsi que les collages EI30 sont très tout simplement en modifiant le rapport de mélange.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Très bonne solubilité
- Temps d'utilisation prolongé
- Pas de remontée de colle
- Haute résistance et court temps de pressage
- Panneaux A2
- Collage EI 30

Vos avantages en un coup d'œil

- Réduction des coûts grâce à une grande stabilité au stockage
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement à partir des entrepôts de Rorschach.

Notre conseil

Pour rendre les joints de colle un peu plus souples ou pour élargir le spectre d'adhérence, par exemple lors d'un placage avec du bouleau, il est possible d'enrichir la colle avec environ 10 à 20 % de colle à dispersion une fois celle-ci préparée. Il vous suffit pour cela d'utiliser Permafix 1403 ou Permafix 1406.

Caractéristiques techniques

Viscosité (mPas)	ajustable
Temps ouvert	10 à 15 minutes
Temps d'utilisation	env. 8 heures
Temps de pressage	8 minutes à 70 °C
Conditionnement	Sac de 25 kg



Fiche
technique

Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

