

COLLER

Permafix 1444 – Adhésif de contact avec solvant (CR)

Permafix 1444 est un adhésif de contact polyvalente à base de polychloroprène (CR). Il convainc par son éventail d'applications très vaste, des fermetés élevées et une bonne résistance aux températures.

Séchant rapidement, l'adhésif universel élastique résiste à l'eau, aux intempéries et au vieillissement.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Haute fermeté initiale
- Très bonne adhérence avec de nombreux substrats
- Très polyvalente
- Sans toluène

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Permafix 1444 convient très bien aux collages de matériaux de bois, différents métaux, matériaux minéraux, céramique, caoutchouc, panneaux HPL et CPL, différentes matières synthétiques, feutre, polyester etc.

Permafix 1444 est appliquée au pinceau ou à la spatule sur les deux substrats. Laisser l'adhésif durcir pendant 10 à 15 minutes, ensuite une première pression ferme suffit.

L'ajout de 3 % du durcisseur Permafix 1446 permet d'atteindre une résistance augmentée supérieure à 100 °C. Ceci augmente aussi la fermeté intérieure de l'adhésif et l'adhérence avec les substrats.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 2'800 mPas
Temps de séchage	env. 10 minutes
Temps de pression	Court, rouleau de pression
Temps ouvert avec durcisseur	4 à 6 heures
Teneur en matières solides	env. 25 %
Densité	0.87 g/cm ³
Couleur	Beige
Conditionnement	Bidon de 4.5 kg

Nettoyant et durcisseur

Permafix 1484	Nettoyant pour colle fraîche
Permafix 1446 (3 %)	Durcisseur

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

