

COLLER

Permafix 1445 – Adhésif de contact avec solvant (CR), pulvérisable

Permafix 1445 est un adhésif de contact polyvalente à base de polychloroprène (CR). Il convainc par son éventail d'applications très vaste, des fermetés élevées et une bonne résistance aux températures.

Séchant rapidement, cet adhésif universel élastique résiste à l'eau, aux intempéries et au vieillissement. Il est pulvérisable et convient à merveille aux revêtements textiles et aux collages de mousse sur mousse ou tissu.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Haute fermeté initiale
- Usages multiples
- Ligne de colle douce
- Rendement élevé
- Sans toluène

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation aisée
- Optimale pour la pulvérisation
- Schéma d'application très fin
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Permafix 1445 convient très bien au collage de matériaux en bois, différents métaux, matériaux minéraux, céramique, caoutchouc, panneaux HPL et CPL, différentes matières plastiques, feutre, polyester etc.

L'adhésif est pulvérisé nettement et sans fil à l'aide d'un pistolet sur les deux faces du substrat. Laisser ventiler l'adhésif pendant 4 à 6 minutes, ensuite une première pression ferme suffit.

L'ajout de 5 % du durcisseur Permafix 1446 permet d'atteindre une résistance thermique augmentée de plus de 140 °C. Ceci augmente aussi la fermeté intérieure de l'adhésif et l'adhérence avec les substrats.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 600 mPas
Temps de séchage	env. 4 à 6 minutes
Temps de pression	Court, rouleau de pression
Temps ouvert avec durcisseur	4 heures
Teneur en matières solides	env. 21 %
Densité	0.84 g/cm ³
Couleur	Beige
Conditionnement	Bidon de 4.5 kg

Nettoyant et durcisseur

Permafix 1484	Nettoyant pour colle fraîche
Permafix 1446 (5 %)	Durcisseur

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

