

COLLER

Permafix 1451 – Colle PUR, durcissement à prise moyenne

Les colles PUR de Permafix offrent la solution adaptée à chaque application. Sélectionnez pour votre application le produit optimal avec la vitesse et la viscosité souhaitées.

Permafix 1451 est une colle réactive PUR monocomposant à prise moyenne avec un temps de pressage relativement court. Ce produit se distingue par sa haute résistance à l'eau et à la température. Cette colle PUR est certifiée DIN EN 204/205 D4 et WATT 91.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Sans étain
- Bouteille maniable (500 g)
- Bouchon à vis commode pour une fermeture propre
- Dosage très précis
- Très polyvalent
- Sans solvant ni formaldéhyde

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Économie sur les coûts grâce à la buse d'application qui ne colle pas
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Cette colle PUR convainc par ses hautes valeurs de résistance et son large spectre d'applications.

Permafix 1451 convient au collage des habillages de portes et de fenêtres, au collage stratifié du bois en général et au collage des joints à l'extérieur. Le collage de la pierre, du béton, de la céramique, des panneaux minéraux et de fibres, de divers matériaux à base de bois ainsi que des panneaux de mousse PUR et polystyrène sont possibles sans problème.

Une protection appropriée contre les intempéries telle qu'une peinture ou une lasure favorise la longévité du collage.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 8'000 mPas
Temps ouvert	env. 10 minutes
Temps de pressage	env. 25 minutes
Densité	1.1 g/cm ³
Comportement moussant	Modéré
Couleur	Beige
Conditionnement	Bouteille de 0.5kg

Nettoyant et agent de séparation

Permafix 1484	Nettoyant pour colle fraîche
Permafix 1483	Nettoyant pour colle légèrement durcie
Permafix 1486	Nettoyant pour colle durcie (uniquement possible à certaines conditions; veuillez consulter l'assistance technique)
Permafix 1489 + Permafix 1490	Agent de séparation
Permafix 1487	Conservation des appareils d'application

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

