

COLLER

Permafix 1454 – Colle PUR, à prise moyennement rapide

Les colles PUR de Permafix offrent une solution adaptée pour chaque utilisation. Sélectionnez pour votre application le produit optimal avec la vitesse et la viscosité souhaitées.

Permafix 1454 permet de réaliser des joints de colle quasiment invisibles: comme pour un collage à dispersion mais avec les avantages d'un collage PUR. Ce produit polyvalent transparent est particulièrement adapté pour les collages exigeants de bois durs.

La colle réactive PUR à 1 composant se distingue par une grande résistance à l'eau et aux températures. La colle PUR est certifiée DIN EN 204/205 D4 et WATT 91.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Bouteille maniable (500g)
- Système de fermeture pratique à visser pour une fermeture propre
- Dosage très précis
- Très polyvalent
- Sans solvants et sans formaldéhyde
- Joints de colle transparents

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Économie sur les coûts grâce à la buse d'application qui ne colle pas
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

La colle PUR convainc par ses valeurs de résistance élevées et les nombreuses possibilités d'utilisation. Grâce à ses caractéristiques spécifiques, c'est le produit adéquat pour le collage de bois dur, d'aluminium ou de surfaces présentant un revêtement.

Par ailleurs, Permafix 1454 est adapté pour le collage de décorations de fenêtres et de portes, les contreplaqués en bois en général ainsi que le collage de joints à l'extérieur. Le collage de la pierre, du béton, de la céramique, de panneaux de fibres ou en matériaux minéraux, de différents matériaux à base de bois ainsi que de panneaux en mousse PUR et en mousse polystyrène est également possible sans problème.

Une protection adaptée contre les intempéries comme par exemple un enduit ou une lasure favorise la durabilité du collage.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 7'000 mPas
Temps ouvert	env. 15 minutes
Temps de pressage	env. 45-60 minutes
Densité	1.13 g/cm³
Comportement moussant	Faible
Couleur	Incolore, Transparent
Conditionnement	Bouteille de 0.5 kg

Nettoyant et agent de séparation

Permafix 1484	Nettoyant pour colle fraîche
Permafix 1483	Nettoyant pour colle légèrement durcie
Permafix 1486	Nettoyant pour colle durcie (uniquement possible à certaines conditions; veuillez consulter l'assistance technique)
Permafix 1489 + Permafix 1490	Agent de séparation
Permafix 1487	Conservation des appareils d'application

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

