

COLLER

Permafix 1470 – Colle au polyuréthane pour des adhésions porteuses

La gamme de colles au polyuréthane Permafix de qualité comporte diverses colles au polyuréthane aux vitesses et aux viscosités différentes en fonction des besoins et des utilisations.

Permafix 1470 est une colle réactive monocomposant au polyuréthane durcissant à vitesse moyenne et caractérisé par un temps de pression optimisé. Le Permafix 1470 est une colle réactive au polyuréthane à forte résistance à l'eau et à la température. Il convient particulièrement pour les adhésions de couches de matériaux à base de bois, pour les adhésions de surfaces et d'aboutage ainsi que pour l'adhésion de matériaux minéraux sous forme de panneaux et de mousses rigides. Les pièces peuvent être traitées rapidement. Convient pour des adhésions exigeantes devant résister à l'eau et aux intempéries dans la construction à base de bois ainsi que pour la fabrication de fenêtres et de portes.

L'adhésion a été testée d'après les normes SANS 10183-4-1: 2009 ou DIN EN 302-1: 2004 et SANS 10183-2 Classe de service S3.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Excellent comportement d'écoulement, mais pas de gouttes ou de coulées
- Manipulation facile
- Joint de colle clair discret
- Temps de compression optimal
- Remplissage des joints
- Sans solvant ni formaldéhyde

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Moins de déchets, fût muni d'une doublure intérieure
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Permafix 1470 convient pour de nombreux travaux d'adhésion qui peuvent se révéler nécessaire dans le domaine des éléments en bois et de la construction sèche. Ses points forts se matérialisent surtout sur l'adhésion d'encoches ou de surfaces de diverses essences de bois. Il peut également être utilisé sans difficulté dans la fabrication d'éléments de fenêtres et de portes ou pour des adhésions de couches de matériaux en bois.

Le colle est claire et discrète en termes de couleur, blanche et remplit parfaitement les joints. Elle est à peine visible. Des joints de 0.3 mm dans des sections non porteuses ne posent aucun problème. À l'extérieur, il convient d'utiliser une protection adaptée contre les intempéries ou d'appliquer une couche de peinture ou de lasure, etc. afin de garantir la pérennité de l'adhésion.

Le colle au polyuréthane séduit par ses excellentes valeurs de résistance et par son large spectre d'utilisations. Le produit est capable de réaliser des adhésions de pierre, de céramique, de béton, de métaux protégés contre la corrosion, divers matériaux en bois ainsi que des panneaux en mousse de polyuréthane et en mousse de polystyrène.

Caractéristiques techniques

Viscosité	18'500 mPas, mais s'écoule très bien
Temps ouvert	env. 25 minutes
Temps de pression	env. 60 minutes
Densité	1.1 g/cm³
Couleur	Blanc-jaunâtre
Comportement moussant	Léger
Conditionnement	Fût en tôle de 210 kg avec doublure intérieure

Nettoyant

Permafix 1484	Nettoyant pour colle fraîche
Permafix 1483	Nettoyant pour colle légèrement durcie
Permafix 1486	Nettoyant pour colle durcie (uniquement possible à certaines conditions; veuillez consulter l'assistance technique)
Permafix 1489 + Permafix 1490	Agent de séparation
Permafix 1487	Conservation des appareils d'application

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

