

COLLER

Permafix 1483 – PUR nettoyant à froid

Permafix 1483 élimine les traces de colle PUR qui ont durci sur les pièces de machines, les outils et les appareils.

Ce mélange prêt à l'emploi est très facile à utiliser et élimine les résidus de colle PUR déjà à température ambiante.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Élimine la colle PUR à température ambiante
- Excellente action nettoyante
- Durée d'action rapide de 30 à 60 minutes
- Utilisation polyvalente

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Économie de coûts du fait de l'utilisation polyvalente
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Verser Permafix 1483 dans un bac en inox puis y déposer les pièces de machines, les têtes d'application ou les buses. Si les pièces sont trop grandes, il faudra les enduire à l'aide d'un pinceau. Après un temps de pose relativement bref, la colle PUR s'en va mécaniquement sans problème.

Essuyer ensuite les pièces de machines propres avec Permafix 1484 ou de l'alcool propylique et avec un chiffon non pelucheux.

Permafix 1483 peut faire gonfler les joints non résistants. Les raccords électriques ne doivent pas entrer en contact avec le nettoyant. Nous recommandons d'effectuer des tests avant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 150 mPas
Densité	0.84 g/cm ³
Couleur	Clair, Incolore
Conditionnement	Boîte de 1 l

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

