

COLLER

Permafix 1486 – Nettoyant à chaud PUR

Permafix 1486 dissout la colle PUR présente sur les pièces de machine, têtes de mélange et cuvettes de fusion une fois qu'elle a durci ou une fois la réaction est complètement terminée.

L'utilisation du nettoyant à chaud est simple et efficace. Un temps d'action d'une à trois heures suffit pour obtenir des résultats impeccables. Le nettoyant peut être utilisé plusieurs fois, ce qui permet une économie de ressources et d'argent.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Effet nettoyant efficace
- Dissolution de la colle à env. 180 °C
- Temps d'action court, d'une à trois heures
- Utilisation polyvalente

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Économie de coûts du fait de l'utilisation polyvalente
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Le mélange prêt à l'emploi est très simple d'utilisation:

Verser Permafix 1486 dans un bac en acier inoxydable et le chauffer, puis y placer les pièces de machine, têtes d'application ou buses sales ou verser Permafix 1486 dans la cuvette de fusion, fermer complètement la lèvre de dosage. Chauffer et faire tourner le rouleau. Les parties craquelées se détachent maintenant sans problème.

Les pièces de machine nettoyées sont essuyées avec Permafix 1484 ou de l'alcool propylique et un chiffon non pelucheux. Ensuite, il convient de les laisser simplement sécher.

Permafix 1486 peut faire gonfler les joints non résistants. Les raccords électriques ne doivent pas entrer en contact avec le nettoyant. Nous recommandons d'effectuer des tests avant l'utilisation.

Caractéristiques techniques

Viscosité	env. 60 mPas
Densité	1.13 g/cm ³
Dissolution	à env. 180 °C
Couleur	Incolore
Conditionnement	Bidon de 4.5 kg

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

