

COLLER

Permafix 1465 – Agent de séparation pour colles PUR, urée, à mélamine et à dispersion

Permafix 1488 est un agent de séparation sans huile ni silicone. Il empêche la colle d'adhérer aux panneaux et plaques de pressage, aux accessoires ou appareils d'application.

Ce mélange prêt à l'emploi est très simple d'utilisation.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Sans huiles ni silicones
- Très bonne compatibilité avec les teintures et vernis
- Pas de décoloration des surfaces de placage
- Convient également pour des températures supérieures à 120 °C
- Ménage les rouleaux caoutchoutés

Vos avantages en un coup d'œil

- Manipulation facile
- Service personnel sur place



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

L'agent de séparation Permafix 1488 est utilisé partout où la colle ne doit pas adhérer. Une mince couche doit être uniformément appliquée avec un pinceau ou un chiffon sur la plaque de pressage à chaud ou les accessoires en métal.

En présence de pièces froides et non chauffantes, il est possible de prolonger l'effet de séparation en chauffant celles-ci avec un pistolet à air chaud.

Grâce à Permafix 1488, les résidus de colle peuvent être ôtés facilement avec une spatule en bois. Renouveler ensuite l'application de l'agent de séparation.

Caractéristiques techniques

Viscosité (mPas)	Pâteux
Densité	0.95 g/cm ³
Couleur	Blanc
Conditionnement	Seau de 5 kg

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

