

COLLER

Permafix 1489 – Agent de séparation pour les colles PUR

Permafix 1489 est un agent de séparation pulvérisable, exempt d'huile et de silicone, pour l'utilisation de colles à bois. Il empêche l'adhérence de la colle sur différents supports tels que les plaques de pressage, les tôles de pressage, les supports métalliques ou les applicateurs. Le mélange prêt à l'emploi est très facile à utiliser et a un très bon effet de séparation.

L'agent de séparation liquide Permafix 1489 est utilisé partout où l'adhérence de la colle n'est pas souhaitée. Il peut être appliqué en couche fine et régulière sur la presse, les convoyeurs à rouleaux, les tôles de pressage, les supports métalliques, les outils ou les appareils de travail au moyen d'un vaporisateur, d'un pinceau ou d'un chiffon. L'application peut se faire verticalement ou horizontalement et convient aux plastiques et aux métaux. Grâce au temps d'évaporation court, les résidus de colle sont faciles à éliminer. Ensuite, appliquer à nouveau l'agent de séparation.

Un produit aux nombreux avantages

- Sans huile ni silicone
- Pulvérisable
- Économique à l'usage
- Sans eau

Vos avantages en un coup d'œil

- Facile à utiliser
- Un service personnalisé sur place

Caractéristiques techniques

Viscosité (mPas)	Fluide
Couleur	Blanc
Densité	0.78 g/m ³
Conditionnement	Bidon de 4 kg



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis
l'entrepôt de Rorschach.

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

