

COLLER

Permafix 1490 Pâte – Agent de séparation pour les colles PUR

Permafix 1490 est un agent de séparation applicable au pinceau, exempt d'huile et de silicone, pour la construction des colles à bois. Il empêche l'adhérence de la colle sur différents supports tels que les plaques de pressage, les tôles de pressage, les garnitures métalliques ou les applicateurs. Le mélange prêt à l'emploi est très facile à utiliser et a un très bon effet de séparation.

Permafix 1490 s'utilise partout où l'adhérence de la colle n'est pas souhaitée. Il peut être appliqué en couche fine et régulière à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon sur la presse, les convoyeurs à rouleaux, les tôles de presse, les garnitures métalliques, les outils ou les appareils de travail. L'application peut se faire verticalement ou horizontalement et convient aussi bien aux matières plastiques qu'aux métaux. Il est également possible d'obturer temporairement les buses d'application pour empêcher le durcissement de la colle. Le temps d'aération est court. Les résidus de colle s'enlèvent facilement. Ensuite, appliquer à nouveau l'agent de séparation.

Un produit aux nombreux avantages

- Sans huile ni silicone
- Peut être étalé
- Économique à l'usage
- Sans eau
- Obturation temporaire des buses d'application

Vos avantages en un coup d'œil

- Facile à utiliser
- Un service personnalisé sur place

Caractéristiques techniques

Viscosité (mPas)	Pâteux
Couleur	Jaune clair
Densité	0.9g/m ³
Conditionnement	Seau de 5kg



Fiche
technique

Bon à savoir

Disponible rapidement à partir des entrepôts de Rorschach.

Nous sommes partenaires de:



Nous sommes membre de:

