

COLLER

Permafix 1510/Permafix 1511 – Colle au PUR pour chants avec optique à joint nul



La colle pour chants au polyuréthane est disponible soit transparente (Permafix 1510) soit en couleur blanche (Permafix 1511). Elle permet un collage professionnel au polyuréthane qui peut être comparée à l'exigence optique d'un chant assemblé par laser.

Permafix 1510 et Permafix 1511 conviennent au collage de chants HPL, CPL, de résine de mélamine, de chants plaqués, de chants en bois massif et de chants thermoplastiques en matière synthétique (ABS, PP, PVC). Grâce à l'absence de charges, vous profitez d'une quantité d'application nettement plus faible.

Vos avantages en un coup d'œil

- Économie de matériaux et économie de coûts
- Utilisable avec toutes les bandes de chants existantes du marché
- Façonnage avec les machines usuelles
- Contrôle de qualité après le changement avec rapport de laboratoire
- Service personnel sur place

Bon à savoir

Disponible rapidement depuis l'entrepôt de Rorschach.

Un produit qui possède de nombreux avantages

- Résistance initiale particulièrement élevée et finition rapide
- Mise en œuvre précise sans traction du fil
- Résistant à l'eau et aux solvants
- Grande stabilité thermique
- Aucune brûlure sur le rouleau applicateur
- Joint optique nul

Caractéristiques techniques

Base polymère	Polyuréthane	
Température du traitement	env. 140–160 °C	
Densité	1.15 g/cm ³	
Viscosité à 140 °C	env. 65'000 mPas	
Couleur	Permafix 1510: Transparent Permafix 1511: Blanc	
Conditionnement	Cierges de 20 kg Cierges de 2 kg	Sachets de 0.30 kg Sachets de 0.15 kg

Nettoyants appropriés

Permafix 1518	Nettoyants pour colle thermofusible PUR en granulé
Permafix 1517	Nettoyants de colle thermo fusible PUR



Fiche
technique

Nous sommes partenaires de:

VSSM | Verband Schweizerischer
Schreinermeister
und Möbelfabrikanten

holzbauschweiz
Leistungspartner



Nous sommes membre de:

